

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-obiegowa-circula-ci-pc-2560-130-130-mm-p-1605.html>



Pompa obiegowa Circula CI-PC 25/60-130 130 mm

Cena	269,99 zł
Numer katalogowy	CI-PC25/60-130
Kod producenta	CI-PC25/60-130
Kod EAN	5901669420480
Klasa efektywności energetycznej	A
EAN (GTIN)	5901669420480
Przyłącze wody (")	1 1/2
Maksymalna temperatura cieczy	110
Wysokość podnoszenia	6
Kod producenta	CI-PC25/60-130
Typ	pompa
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Rodzaje pomp	obiegowa
Maksymalne ciśnienie robocze	1
Marka	Circula

Opis produktu

Pompa obiegowa do układów C.O. i solarnych

PC 25/60 130

firmy CIRCULA

z półśrubunkami i przewodem elektrycznym



Opis produktu:

Pompy serii CICURILA PC to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenia przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinny, grzewczych systemach solarnych. itp. **Pompa CICURILA PC posiada atest higieniczny PZH w związku z czym może być stosowana do wody pitnej.** Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny nie wymaga ochrony przed przeciążeniem. Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji.

Pompa dostarczana jest z przewodem elektrycznym 0,8m oraz kompletem półrubunków z uszczelkami.



Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji.

Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta.



Dane techniczne:

- Wydajność max: 58 l/min
- Wysokość podnoszenia max: **6 m**
- Regulowana prędkość obrotowa: **3 zakresy**
- Moc silnika: **I bieg - 46 W**
- II bieg - 67 W
- III bieg - 93 W
- Zasilanie: 230 V /50Hz
- Klasa ochrony: **IP44**
- Klasa izolacji: **F**
- Klasa energetyczna: **A**
- Temperatura cieczy: **od -10 do 110o C**
- Długość montażowa: **130 mm**
- Średnica króćców bez śrubunków / ze śrubunkami: 1 1/2" / 1"
- Wbudowana śruba odpowietrzająca
- Rodzaj pompowanej cieczy: czysta woda

-
- Maksymalne ciśnienie w układzie: **10 bar**

Konstrukcja:

- Korpus pompy: żeliwo pokryte szkliwem GLAZE 221
- Obudowa silnika: aluminium
- Wał silnika: ceramika
- Łożyska: ceramika
- Wirnik pompy: tworzywo

Zawartość zestawu:

- pompa CIRCULA PC 25/60 130
- 2 półśrubunki z uszczelkami
- przewód elektryczny 0,8m
- instrukcja obsługi w jęz. polskim

