PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-obiegowa-circula-ci-pc-2560-180-p-1604.html



Pompa obiegowa circula ci-pc 25/60-180

Cena	**245,99 zł**
Numer katalogowy	**CI-PC 25/60-180**
Kod producenta	**CI-PC 25/60-180**
Kod EAN	**5901669420466**
Klasa efektywności energetycznej	**A**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**
Rodzaje pomp	**obiegowa**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1**
Kod producenta	**CI-PC 25/60-180**
Typ	**pompa**
EAN (GTIN)	**5901669420466**
Przyłącze wody (")	**1 1/2**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Wysokość podnoszenia	**6**
Marka	**Circula**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



RCULA PC to pompa obiegowa, trzybiegowa przeznaczona do przetłaczania wody w instalacjach centralnego ogrzewania, grzewczych systemach solarnych itp.

Pompy serii CIRCULA PC to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenia przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym, grzewczych systemach solarnych, itp. Pompy CIRCULA mają standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych w związku z czym bez obaw można zastąpić nimi pompy innych producentów.

Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny nie wymaga ochrony przed przeciążeniem. Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika co pozwala dostosować parametry pracy pompy do charakterystyki instalacji.

Pompa CIRCULA PC posiada atest PZH w związku z czym może być stosowana do wody pitnej.

Pompa dostarczana jest z przewodem elektrycznym dł. 0,8m oraz kompletem półśrubunków z uszczelkami.

Konstrukcja

- korpus pompy - żeliwo pokryte szkliwem GLAZE 221
- obudowa silnika - aluminium
- wirnik - kompozyt
- wał - ceramika
- łożyska - ceramika

Cechy i zalety

- intuicyjna obsługa
- szybki montaż
- wysoka sprawność
- niezawodność
- trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej

Zawartość zestawu

- pompa CIRCULA PC 25/60 180
- komplet półśrubunków z uszczelkami
- instrukcja obsługi

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Parametry techniczne

- wydajność max: **3,5 m3/h**
- wysokość podnoszenia max: **6 m**
- ciśnienie pracy max: **10 bar**
- średnica przyłączy bez śrubunków/ze śrubunkami: **1 1/2" / 1"**
- długość montażowa: **180 mm**
- moc silnika: **46 - 93 W**
- zasilanie: **230 V**
- zastosowanie: **woda**
- zakres teperatury cieczy tłoczonej: **-10 - 110° C**
- klasa izolacji: **F**
- stopień ochrony: **IP 42**
- klasa energetyczna: **A**