

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-obiegowa-circula-ci-pc-2560-180-p-1604.html>



Pompa obiegowa circula ci-pc 25/60-180

Cena	245,99 zł
Numer katalogowy	CI-PC 25/60-180
Kod producenta	CI-PC 25/60-180
Kod EAN	5901669420466
Klasa efektywności energetycznej	A
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Rodzaje pomp	obiegowa
Maksymalne ciśnienie robocze	1
Kod producenta	CI-PC 25/60-180
Typ	pompa
EAN (GTIN)	5901669420466
Przyłącze wody (")	1 1/2
Maksymalna temperatura cieczy	110
Wysokość podnoszenia	6
Marka	Circula

Opis produktu



RCULA PC to pompa obiegowa, trzybiegowa przeznaczona do przetłaczania wody w instalacjach centralnego ogrzewania, grzewczych systemach solarnych itp.

Pompy serii CIRCULA PC to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenia przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinny, grzewczych systemach solarnych, itp. Pompy CIRCULA mają standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych w związku z czym bez obaw można zastąpić nimi pompy innych producentów.

Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny nie wymaga ochrony przed przeciążeniem. Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika co pozwala dostosować parametry pracy pompy do charakterystyki instalacji.

Pompa CIRCULA PC posiada atest PZH w związku z czym może być stosowana do wody pitnej.

Pompa dostarczana jest z przewodem elektrycznym dł. 0,8m oraz kompletem półrubunków z uszczelkami.

Konstrukcja

- korpus pompy - żeliwo pokryte szkliwem GLAZE 221
- obudowa silnika - aluminium
- wirnik - kompozyt
- wał - ceramika
- łożyska - ceramika

Cechy i zalety

- intuicyjna obsługa
- szybki montaż
- wysoka sprawność
- niezawodność
- trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej

Zawartość zestawu

- pompa CIRCULA PC 25/60 180
- komplet półśrubunków z uszczelkami
- instrukcja obsługi



Parametry techniczne

- wydajność max: **3,5 m³/h**
- wysokość podnoszenia max: **6 m**
- ciśnienie pracy max: **10 bar**
- średnica przyłączy bez śrubunków/ze śrubunkami: **1 1/2" / 1"**
- długość montażowa: **180 mm**
- moc silnika: **46 - 93 W**
- zasilanie: **230 V**
- zastosowanie: **woda**
- zakres temperatury cieczy tłoczonej: **-10 - 110° C**
- klasa izolacji: **F**
- stopień ochrony: **IP 42**
- klasa energetyczna: **A**