PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-obiegowa-ze-srubunkami-magi-2-25-60180-ibo-p-1754.html



POMPA OBIEGOWA ZE ŚRUBUNKAMI MAGI 2 25-60/180 IBO

Cena	**349,00 zł**
Numer katalogowy	**002478**
Kod producenta	**002478**
Kod EAN	**5903887217101**
Typ	**pompa**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**7**
Rodzaje pomp	**cyrkulacyjna**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1**
Rozstaw przyłączy	**180**
Kod producenta	**002478**
EAN (GTIN)	**5903887217101**
Przyłącze wody (")	**1 1/2**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Wysokość podnoszenia	**6**
Marka	**Ibo**

Opis produktu

Pompa obiegowa MAGI 2 25-60/180 IBO cyrkulacyjna

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Pompa obiegowa MAGI 2 25-60/180 IBO cyrkulacyjna

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika.Wyświetlacz pokazujebieżący pobór energii elektrycznej.

Dane techniczne:

- Tryby pracy: 8
- Podnoszenie: 4m
- Wydajność:55l/min
- Moc silnika: 5-45W
- Średnica króćców:1.1/2 x 1cala
- Rozstaw króćców: 180mm
- Zasilanie elektryczne: 1×230V +6%/-10%, 50Hz
- Zabezpieczenie silnika: Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika
- Stopień ochrony: IP 44
- Klasa izolacji: H
- Maksymalna wilgotność względna otoczenia: ≤ 95%

- Maksymalne ciśnienie w układzie CO: 1 Mpa
- Minimalne ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego: Temperatura czynnika ≤ 85 °C 0.005 MPa; ≤ 90 °C 0.028 MPa; ≤ 110 °C 0.100 MPa
- Zgodność z normą:EN61000-6-1; EN61000-6-3
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: 43 dB (A)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0~+40 °C
- Maksymalna temp. czynnika grzewczego: TF110
- Maksymalne nagrzanie powierzchni pompy:≤ 115 °C
- Zakres temperatur pompowanej cieczy:2~+110 °C

Tryby pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) - Od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **LPP / HPP** - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- **LCP / HCP** - Krzywe stałego ciśnienia
- **I/II/III** - Krzywe stałej prędkości obrotowej

Zastosowanie:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego CO
- Domowy system CWU

W zestawie:

- PompaMagi 2 25-60/180
- Komplet śrubunków
- Adapter do podłączenia przewodów

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

