

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-obiegowa-ze-srubunkami-magi-2-25-60180-ibo-p-1754.html>



## POMPA OBIEGOWA ZE ŚRUBUNKAMI MAGI 2 25-60/180 IBO

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>349,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>002478</b>        |
| Kod producenta                           | <b>002478</b>        |
| Kod EAN                                  | <b>5903887217101</b> |
| Typ                                      | <b>pompa</b>         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>7</b>             |
| Rodzaje pomp                             | <b>cyrkulacyjna</b>  |
| Maksymalne ciśnienie robocze             | <b>1</b>             |
| Rozstaw przyłączy                        | <b>180</b>           |
| Kod producenta                           | <b>002478</b>        |
| EAN (GTIN)                               | <b>5903887217101</b> |
| Przyłącze wody (")                       | <b>1 1/2</b>         |
| Maksymalna temperatura cieczy            | <b>110</b>           |
| Wysokość podnoszenia                     | <b>6</b>             |
| Marka                                    | <b>Ibo</b>           |

### Opis produktu

## Pompa obiegowa MAGI 2 25-60/180 IBO cyrkulacyjna



### **Pompa obiegowa MAGI 2 25-60/180 IBO cyrkulacyjna**

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Wyświetlacz pokazuje bieżący pobór energii elektrycznej.

#### **Dane techniczne:**

- Tryby pracy: 8
- Podnoszenie: 4m
- Wydajność: 55l/min
- Moc silnika: 5-45W
- Średnica króćców: 1.1/2 x 1cala
- Rozstaw króćców: 180mm
- Zasilanie elektryczne: 1x230V +6%/-10%, 50Hz
- Zabezpieczenie silnika: Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika
- Stopień ochrony: IP 44
- Klasa izolacji: H
- Maksymalna wilgotność względna otoczenia: ≤ 95%

- Maksymalne ciśnienie w układzie CO: 1 Mpa
- Minimalne ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego: Temperatura czynnika  $\leq 85$  °C 0.005 MPa;  $\leq 90$  °C 0.028 MPa;  $\leq 110$  °C 0.100 MPa
- Zgodność z normą: EN61000-6-1; EN61000-6-3
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: 43 dB (A)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0~+40 °C
- Maksymalna temp. czynnika grzewczego: TF110
- Maksymalne nagrzanie powierzchni pompy:  $\leq 115$  °C
- Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2~+110 °C

#### Tryby pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) - Od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **LPP / HPP** - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- **LCP / HCP** - Krzywe stałego ciśnienia
- **I/II/III** - Krzywe stałej prędkości obrotowej

#### Zastosowanie:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego CO
- Domowy system CWU

#### W zestawie:

- PompaMagi 2 25-60/180
- Komplet śrubunków
- Adapter do podłączenia przewodów











