

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-zatapialna-bez-plywaka-ibo-magnum-2900-550-w-18000-lh-p-1737.html>



Pompa zatapialna bez płwaka IBO MAGNUM 2900 550 W 18000 l/h

Cena	290,00 zł
Numer katalogowy	5903111344733
Kod producenta	5903111344733
Kod EAN	5903111344733
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12
Rodzaj pompy	zatapialna
Maksymalna wydajność pompy	18000
Kod producenta	5903111344733
Producent	IBO
Moc silnika	550
Pojemność hydrofora	0
EAN (GTIN)	5903111344733

Opis produktu

Pompa z rozdrabniaczem to urządzenie, które doskonale sprawdza się w gospodarstwach domowych, może być też wykorzystywana przez gospodarstwa rolne do pompowania ścieków czy gnojowicy. Z punktu widzenia klientów indywidualnych, świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach – głównie do pompowania szamba.



Ten model pompy został zaprojektowany z myślą o szerokim zastosowaniu. Idealnie sprawdza się w gospodarstwach rolniczych, czyli wówczas, gdy konieczne jest wypompowanie choćby gnojówki. Z tego urządzenia z rozdrabniaczem skorzystać mogą także przedsiębiorstwa komunalne oraz klienci indywidualni. W przypadku tych ostatnich urządzenie sprawdza się zwłaszcza do pompowania nieczystości, czyli opróżniania szamba. Z uwagi na rozdrabniacz, użytkownicy mogą wykorzystywać pompę do pompowania nie tylko brudnej cieczy, ale również wody, która zawiera ciała stałe.

Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, pompa ma ułatwione wypieranie zanieczyszczeń z cieczy. Zadaniem łopatek wirnika jest wyłapanie rozbita i przepompowanie zanieczyszczeń.



Dane techniczne

- Napięcie : 220-240V/50Hz
- Moc: 0,55KW
- Wydajność: 18000l/h
- Max temp.cieczy: 35 C
- Średnica króćców: 2"
- Długość przewodu zasilającego: 6m
- Waga: 12 kg

-
- Max wielkość drobin: 30mm
 - Maks.wysokość tłoczenia: 10m
 - Hermetyczna obudowa(całkowicie zatapialna)
 - Średnica 28cm

Zalety:

- Duża wydajność
- Masywna, sprawdzona konstrukcja
- Produkt certyfikowany
- Silnik indukcyjny
- Wzmocniony kondensator startowy
- Turbina rozdrabniająca
- Grubsze uzwojenie silnika
- Powiększona średnica turbiny
- Hermetyczna - całkowicie zatapialna
- Wyjście na wąż 2" - 52 mm

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

- Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.
- Dzięki zabezpieczeniu termicznemu pompa ma zapewnioną ochronę przed zwarcie oraz przed przeciążeniem.
- W sytuacji gdy na uzwojeniach silnika wzrośnie temperatura, wyzwalacz termiczny ochroni silnik przed znacznym przegrzaniem.



WYSOKIEJ JAKOŚCI OBUDOWA

Pompa została wyposażona w wytrzymały żeliwny korpus. Obudowa silnika wykonana została z aluminium, jej zastosowanie pozwoliło na obniżenie temperatury pracy silnika ze względu na wysoką przenikliwość termiczną. Podczas pracy silnik jest chłodzony przez pompowane medium. Aluminiowa obudowa jest lekka a więc sama pompa jest łatwa w przenoszeniu, poręczna i uniwersalna. Zastosowano wytrzymały, wysokiej jakości materiał, który gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W pompie zastosowano króciec, umożliwiający podłączenie węża tłoczonego za pomocą opaski zaciskowej.

Pompa została wyposażona w króciec na wąż o rozmiarze 2".

Do pompy można podłączyć zarówno wąż niebieski gumowy jaki parciany strażacki.









