

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/proszek-do-czyszczenia-komina-sadpal-1kg-p-2213.html>



Proszek do czyszczenia komina SADPAL 1kg

Cena	19,49 zł
Numer katalogowy	5908301931403
Kod producenta	5908301931403
Kod EAN	5908301931403
Rodzaj	inny rodzaj
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Kod producenta	5908301931403
EAN (GTIN)	5908301931403
Typ pieca	dwufunkcyjny
Marka	Sadpal

Opis produktu



ŚRODEK DO WYPALANIA SADZY W PIECU I KOMINIE SADPAL OPAKOWANIE 1 KG

Cechy szczególne:

- doskonale czyści i chroni kocioł
- zmniejsza emisję tlenku węgla do atmosfery
- pomaga wypalać sadzę w układzie kominowym
- środek ekologiczny
- posiada atesty i normy
- najtaniej na Allegro

ATESTY

- **SADPAL** posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90
- **SADPAL** ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców
- **SADPAL** ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu
- **SADPAL** ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne
- **SADPAL** ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO

STOSOWANIE SADPALU ELIMINUJE:

1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym)
2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu
3. emisję tlenu węgla do atmosfery
4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów)
5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów)
6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie

POWODUJE OBNIŻENIE:

1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla
2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%
3. obniżenie w spalinach zawartości SO₂ i NO_x o 10-20%
4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny
5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE SADPALU

- **SADPAL** jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.
- Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody.
- Stosowanie Sadpalu nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20).
- **SADPAL** poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
- Nie jest środkiem palnym ani toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.
- **SADPAL** likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.
- Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO₂ o 10-20% i NO_x o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu".

"SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach:

- działanie czyszczące powierzchni kotłów
- poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach
- obniżenie emisji SO₂ i NO_x
- ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej
- obniżenie zapylenia

Systematyczne stosowanie Sadpalu w proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu Sadpalu - w wyniku wypalenia lepsza jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste.

SADPAL nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.

Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ścianie pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.

SPOSÓB UŻYCIA

Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m² ca 6 kg preparatu), a następnie wprowadza się **SADPAL** do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1,5-3 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa).

Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla (w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę).

Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu **SADPALU** winny mieć białe zabarwienie.

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE

- likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,
- likwidacja benzopirenu,
- obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,
- obniżenie poziomu emisji SO₂ o 10-20% i NO_x o 5-10%,
- obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
- obniżenie emisji pyłów.

SADPAL należy przechowywać w suchych, chłodnych, niezbyt przewiewnych pomieszczeniach, chronić przed wodą.

SADPAL należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PO CO CZYŚCIĆ KOCIOŁ ?

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Podczas gdy użytkowanie naszej instalacji centralnego ogrzewania przebiega we właściwy sposób, nie możemy w stanie powstrzymać zabrudzeniu w środku kotła będącego źródłem ciepła. Wypalanie paliw stałych powoduje osadzanie się sadzy i popiołu na ścianach przewodów spalinowych. To z kolei jest przyczyną obniżenia mocy cieplnej kotła oraz podwyższenia zużycia paliwa. Jest to wywołane poprzez pomniejszony ciąg kominowy i przyspieszenie spalania opału. Więc, żeby udaremnić pogorszenia się własności cieplnych naszego kotła powinniśmy nie zapomnieć o jego częstym czyszczeniu.

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na okresowe oczyszczanie mikroszczelin w płycie paleniska automatycznego.

Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni, a w szczególności przy użytkowaniu kotła w trybie „paleniska tradycyjnego”. Znaczącą kwestią jest częstotliwość przeprowadzania czyszczenia kotła c.o. W przypadku, gdy palonym przez nas paliwem jest węgiel albo odpowiednio gatunkowo drewno, powinno wystarczyć czyszczenie raz na parę tygodni. Natomiast gdy spalamy koks to powinniśmy przeprowadzać to wyraźnie częściej - raz na 7 do 10 dni. Natomiast raz na parę lat powinno się przeczyścić kocioł z tzw. kamienia. Do tego stosujemy specjalne roztwory rozpuszczające osad (np. wodny roztwór kwasu chlorowodorowego).

Do czyszczenia służą narzędzia, w które wyposażony jest kocioł. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych kotła umożliwiają drzwiczki wyczystne przednie oraz drzwiczki rozpalno-zasypowe. Dodatkowo należy dokonywać okresowego oczyszczania znajdującej się w tylnej części kotła komory powietrznej, w której gromadzi się pył spadający z płyty paleniska automatycznego. Czyszczenia takiego dokonuje się poprzez wyczystkę boczną.

Do porządkowania kotłów na paliwa stałe stosujemy druciane szczotki lub pogrzebacz. Duże kotły można porządkować sprężonym powietrzem. Czyszczenie przeprowadza się przez otwory wyczystne kotła, pamiętając o tym, żeby przepustnica spalin w czopuchu była otwarta. Kotły mogą mieć bogatą liczebność tych otworów i rozmaicie je zlokalizowane (u góry, z boku

lub z tyłu). Pozostały popiół sprzątamy przez wyczystkę w dolnej części kotła z pomocą wygarniacza. Po ukończeniu pracy musimy pamiętać o tym, żeby hermetycznie zamknąć wszelkie otwory wyczystne.

Istotnym również dla prawidłowej eksploatacji kotła jest czyszczenie przewodu kominowego.

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej porcji paliwa. Po wygaszeniu kotła i ostudzeniu należy usunąć z paleniska wszystkie pozostałości po spalonym paliwie i dokonać czyszczenia oraz konserwacji całego kotła. Należy dokonać konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnętrznych przegród komory paleniskowej oraz wszystkich elementów ruchomych. Na okres przerwy w funkcjonowaniu kotła w szczególności zabezpieczyć należy mechanizm podający paliwo do komory paleniskowej poprzez przesmarowanie poziomych prowadnic.