PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:55

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/regulator-ciagu-kominowego-icma-p-800.html

Regulator ciągu kominowego ICMA



Cena	**129,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ART.147-20X20**
Kod producenta	**ART.147-20X20**
Producent	**Diamond**

Opis produktu

Regulator ciągu kominowego ICMA

Regulator ciągu powietrza płynnie reguluje ilość powietrza wchodzącego do kotła, dzięki czemu kontrolowana jest wielkość płomienia i utrzymywana zadana temperatura wody. Regulator ogranicza przegrzewy kotła, poprawia komfort użytkowania oraz zmniejsza zużycie opału.

PARAMETRY TECHNICZNE
Materiał korpusu: metal
Element termostatyczny: woskowy
Pokrętło: PPO – odporne na wysoką temperaturę
Zakres regulacji: 30°C ÷ 100°C
Długość łańcuszka: 1200mm
Dźwignia sześciokątna: 120°, rozmiar 115x145mm
Skok łańcuszka: 10mm/10°C,
Siła uciągu: 0,850 kg
Przyłącze gwintowane: 3/4” stożkowe R

Regulator ciągu może pracować w pozycji pionowej i poziomej.

SPOSÓB MONTAŻU

1) Wkręć końcówkę gwintowaną 3/4” (1) w wyznaczone miejsce na kotle. Ustaw regulator w pozycji umożliwiającej właściwą pracę dźwigni i łańcuszka. Jeżeli regulator został zamontowany zgodnie z rys. A (montaż poziomy) strzałka na korpusie (2) powinna być zwrócona ku górze. Jeżeli regulator został zamontowany zgodnie z rys. B (montaż pionowy) ustaw go tak, aby gniazdo montażowe dźwigni (3) znajdowało się w tej samej płaszczyźnie co klapa powietrza kotła.

2) Usuń plastikową zaślepkę z otworu w regulatorze i wsuń w ten otwór dźwignię o przekroju sześciokątnym (4), a następnie zamocuj łańcuszek (5) do otworu w dźwigni. Jeżeli zdemontujesz dźwignię, to przy ponownym jej montażu należy zachować pozycję sprzed demontażu.

3) Ustaw pokrętło regulatora (6) na 60°C i zablokuj dźwignię poprzez lekkie jej nachylenie w kierunku podłogi, tak aby łańcuszek znajdował się w jednej osi z otworem do przymocowania łańcuszka w drzwiczkach kotła (7).