

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/rura-zaroodporna-spalinowa-czarna-1m-fi200-100cm-p-1918.html>



Rura Żaroodporna Spalinowa Czarna 1M Fi200 100Cm

Cena	116,99 zł
Numer katalogowy	rura fi 200 100cm
Kod producenta	rura fi 200 100cm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15
Średnica	200
Kod producenta	rura fi 200 100cm
Długość	1
Rodzaj wkładu	żaroodporny
Marka	STAHL SYSTEM

Opis produktu

Rura Spalinowa fi 200 1m Czarna Blacha 2mm - Polski
Producent PRODMAX



Rura spalinowa fi 200 1m Blacha 2 mm, idealna do skutecznego odprowadzania spalin z kominków oraz urządzeń grzewczych działających na paliwa stałe, bez powstawania kondensatu.

- Ten system przyłączy kominowych doskonale sprawdzi się jako przyłącze dla kotłów, które wymagają odprowadzania spalin o temperaturze nawet do 1000°C w krótkotrwałych okresach.
- Wszystkie elementy tego systemu zostały **spawane plazmowo** i pokryte farbą senotherm, która jest bezwonna i odporna na wysokie temperatury. Dodatkowo, elementy są łączone kielichowo, co zapewnia solidne połączenia.
- **Spełnia wszelkie polskie i europejskie normy**, zapewnia bezpieczeństwo oraz maksymalną wydajność i komfort.

Charakterystyka:

- ▣ **grubość blachy:** 2 mm
- ▣ **długość:** 1000 mm

☐ **średnica:** 200 mm

☐ **wytrzymałość na temperaturę:** 1000°C

☐ **pokryte czarną farbą żaroodporną**

☐ **materiał:** blacha stalowa

☐ **spawane plazmowo**

PRZYŁĄCZA STAHL SYSTEM

System rur i kolan Stahl System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. **System spełnia wszystkie polskie i europejskie normy.** Jakość oraz bezpieczeństwo potwierdzone przez niemiecki instytut MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. Niewątpliwym atutem tego systemu jest fakt, iż wykonany jest z **blachy gorąco walcowanej**. Blacha ta jako jedyna jest polecana do produkcji systemów kominowych wg europejskiej normy PN EN 10025:2004. W porównaniu z blachą DC01 i DC03 oferowana przez innych polskich jak i zagranicznych producentów, wykazuje dużo większą odporność na korozję oraz wysokie temperatury. Opatentowany, specjalnie wyprofilowany dekiel zapewnia szczelność systemu, a tym samym najwyższą jakość przyłącza.

