

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/silownik-termoelektryczny-salus-t30nc-230-v-p-1907.html>



Siłownik termoelektryczny Salus T30NC 230 V

Cena	55,99 zł
Numer katalogowy	T30NC230VM30x1,5
Kod producenta	T30NC230VM30x1,5
Kod EAN	5060103691920
Rodzaj	głowica
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Kod producenta	T30NC230VM30x1,5
EAN (GTIN)	5060103691920
Kolor	biały
Marka	Salus

Opis produktu

SALUS T30NC SIŁOWNIK TERMoeLEKTRYCZNY 230V M30x1.5

Najbardziej popularny siłownik na rynku!

ENERGOOSZCZĘDNY!

Tylko 2 Waty roboczego poboru mocy, co przy charakterystyce pracy urządzenia przekłada się na realne oszczędności! Siłownik pobiera nawet o 50% mniej energii w porównaniu z wieloma konkurencyjnymi produktami innych marek o zbliżonej cenie.



T30NC 230V M30X1.5

Siłownik termoelektryczny - bezprądowo zamknięty NC

Siłownik, choć na co dzień niewidoczny, to stanowi **istotny element strategiczny w instalacji grzewczej i chłodniczej**. Dlatego właśnie warto wybrać urządzenie, które wybija się na tle innych pod względem jakości wykonania i które da konkretne korzyści.

Siłownik T30NC Salus to najbardziej popularny siłownik do ogrzewania podłogowego na rynku. Cieszy się tak dużą popularnością, ponieważ jest niezawodny, kompaktowy, łatwy w montażu i użytkowaniu. Jego atutem jest również niski pobór prądu (2W), co wpływa na niższe koszty eksploatacji.

Model może być zamontowany na większości wkładek termostatycznych dostępnych na polskim rynku.



Siłowniki termoelektryczne są wykorzystywane w celu sterowania działaniem urządzeń grzewczych.

Ich **najważniejsza funkcja** polega na odcinaniu dopływu czynnika grzewczego do danego elementu. Dzięki takim urządzeniom można w wygodny sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach. Siłownik termoelektryczny może współpracować z zaworami termostatycznymi, rozdzielaczami ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego oraz zaworami strefowymi.

Siłowniki T30NC są kompatybilne z termostatami pokojowymi i urządzeniami kontrolującymi ich pracę. Siłowniki termoelektryczne mogą być używane także do sterowania ciepłem w bojlerach i zasobnikach C.W.U.

Zasada działania siłownika termoelektrycznego jest bardzo prosta

Urządzenie dociska i zwalnia trzpień zaworu układu grzewczego, dzięki czemu **steruje temperaturą w pomieszczeniach**. Gdy trzpień jest dociskany, zawór pozostaje w pozycji zamkniętej (to tzw. sytuacja beznapięciowa). W

chwili pojawienia się napięcia, trzpień zostaje zwolniony, a zawór otwiera się. Zmiany następują w reakcji na aktualną temperaturę wewnątrz budynku.

Siłowniki mogą współpracować **bezpośrednio** z regulatorami pokojowymi lub za pośrednictwem listew sterujących (przewodowych lub bezprzewodowych).

Siłowniki typu NC to urządzenia **bezprądowo zamknięte**, co oznacza że gdy nie ma prądu, siłownik zamyka pętlę. Stan siłownika można szybko sprawdzić dzięki elementowi wskazującemu.



Niewielki czyli idealny

Dzięki naprawdę wąskiemu siłownikowi użytkownik ma pewność, że będzie pasował do dostępnych na rynku rozdzielaczy.

Szybciej znaczy lepiej

Szybki czas otwarcia (**zaledwie 2 minuty!**) to realny wzrost efektywności w osiąganiu i utrzymaniu żądanej temperatury.

Lekkość montażu zapewniona dzięki funkcji First Open.

Siłownik T30NC jest gotowy do instalacji od chwili wyjęcia z pudełka. Wystarczy go tylko założyć i dokręcić, bez straty siły, nerwów i czasu.



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: T30NC230

Zasilanie: 230V AC/DC

Roboczy pobór mocy: 2W

Typ: NC=Normalnie zamknięty

Siła nacisku: 100 N (+/-10%)

Czas otwarcia/zamknięcia: 2 min.

Skok siłownika (mm): 4

Gwint: M30x1,5

Wymiary (mm): 40x70x40

Dł. przewodu zasilającego (cm): 89