**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/silownik-termoelektryczny-salus-t30nc-230-v-p-1907.html




# Siłownik termoelektryczny Salus T30NC 230 V

| | |
|---|---|
| Cena | **55,99 zł** |
| Numer katalogowy | **T30NC230VM30x1,5** |
| Kod producenta | **T30NC230VM30x1,5** |
| Kod EAN | **5060103691920** |
| Rodzaj | **głowica** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.2** |
| Kod producenta | **T30NC230VM30x1,5** |
| EAN (GTIN) | **5060103691920** |
| Kolor | **biały** |
| Marka | **Salus** |

## Opis produktu

# SALUS T30NC SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 230V M30x1.5

.

## Najbardziej popularny siłownik na rynku!

## ENERGOOSZCZĘDNY!

**Tylko 2 Waty roboczego poboru mocy, co przy charakterystyce pracy urządzenia przekłada się na realne oszczędności! Siłownik pobiera nawet o 50% mniej energii w porównaniu z wieloma konkurencyjnymi produktami innych marek o zbliżonej cenie.**

.

.

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




# T30NC 230V M30X1.5

## Siłownik termoelektryczny - bezprądowo zamknięty NC

Siłownik, choć na co dzień niewidoczny, to stanowi **istotny element strategiczny w instalacji grzewczej i chłodniczej.** Dlatego właśnie warto wybrać urządzenie, które wybija się na tle innych pod względem jakości wykonania i które da konkretne korzyści.

**Siłownik T30NC Salus to najbardziej popularny siłownik do ogrzewania podłogowego na rynku.** Cieszy się tak dużą popularnością, ponieważ jest niezawodny, kompaktowy, łatwy w montażu i użytkowaniu. Jego atutem jest również niski pobór prądu (2W), co wpływa na niższe koszty eksploatacji.

**Model może być zamontowany na większości wkładek termostatycznych dostępnych na polskim rynku.**

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




## Siłowniki termoelektryczne są wykorzystywane w celu sterowania działaniem urządzeń grzewczych.

Ich **najważniejsza funkcja** polega na odcinaniu dopływu czynnika grzewczego do danego elementu. Dzięki takim urządzeniom można w wygodny sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach. Siłownik termoelektryczny może współpracować z zaworami termostatycznymi, rozdzielaczami ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego oraz zaworami strefowymi.

Siłowniki T30NC są kompatybilne z termostatami pokojowymi i urządzeniami kontrolującymi ich pracę. Siłowniki termoelektryczne mogą być używane także do sterowania ciepłem w bojlerach i zasobnikach C.W.U.

## Zasada działania siłownika termoelektrycznego jest bardzo prosta

Urządzenie dociska i zwalnia trzpień zaworu układu grzewczego, dzięki czemu **steruje temperaturą w pomieszczeniach.** Gdy trzpień jest dociskany, zawór pozostaje w pozycji zamkniętej (to tzw. sytuacja beznapięciowa). W

chwili pojawienia się napięcia, trzpień zostaje zwolniony, a zawór otwiera się. Zmiany następują w reakcji na aktualną temperaturę wewnątrz budynku.

Siłowniki mogą współpracować **bezpośrednio** z regulatorami pokojowymi lub za pośrednictwem listew sterujących (przewodowych lub bezprzewodowych).

Siłowniki typu NC to urządzenia **bezprądowo zamknięte**, co oznacza że gdy nie ma prądu, siłownik zamyka pętlę. Stan siłownika można szybko sprawdzić dzięki elementowi wskazującemu.




## Niewielki czyli idealny

Dzięki naprawdę wąskiemu siłownikowi użytkownik ma pewność, że będzie pasował do dostępnych na rynku rozdzielaczy.

## Szybciej znaczy lepiej

Szybki czas otwarcia **(zaledwie 2 minuty!)** to realny wzrost efektywności w osiąganiu i utrzymaniu żądanej temperatury.

## Lekkość montażu zapewniona dzięki funkcji First Open.

Siłownik T30NC jest gotowy do instalacji od chwili wyjęcia z pudełka. Wystarczy go tylko założyć i dokręcić, bez straty siły, nerwów i czasu.

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: T30NC230

Zasilanie: 230V AC/DC

Roboczy pobór mocy: 2W

Typ: NC=Normalnie zamknięty

Siła nacisku: 100 N (+/-10%)

Czas otwarcia/zamknięcia: 2 min.

Skok siłownika (mm): 4

Gwint: M30x1,5

Wymiary (mm): 40x70x40

Dł. przewodu zasilającego (cm): 89