PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:27

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/sniezka-olejno-ftalowa-czekoladowy-braz-czek-0-8l-p-2353.html



ŚNIEŻKA OLEJNO-FTALOWA CZEKOLADOWY BRĄZ CZEK. 0,8L

Cena	**31,75 zł**
Numer katalogowy	**000000000091010829**
Kod producenta	**000000000091010829**
Kod EAN	**5903973146070**
Rodzaj	**olejna**
Zastosowanie	**uniwersalne**
Kolor	**brązowy**
Przeznaczenie	**do drewna**
Funkcje	**dekoracyjna**
Kolor producenta	**Brązowy Czekoladowy**
Sposób aplikacji	**natrysk**
Rozcieńczalnik	**olejno-ftalowy**
Kod producenta	**000000000091010829**
EAN (GTIN)	**5903973146070**
Pojemność	**0.8**
Wydajność	**16**
Opakowanie	**puszka**
Liczba warstw	**2**
Efekt	**mat**
Czas schnięcia	**16**
Marka	**Śnieżka**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



ŚNIEŻKA SUPERMAL® EMALIA OLEJNO – FTALOWA DO DREWNA I METALU

KOLOR: BRĄZOWY CZEKOLADOWY RAL 8017

MAT

POJEMNOŚĆ: 0,8L

Śnieżka Supermal® Emalia Olejno-Ftalowa produkowana jest z żywic ftalowych, które pozwalają na tworzenie bardzo mocnych, solidnych powłok na powierzchniach drewnianych, ale nie tylko – świetnie sprawdza się także w przypadku przedmiotów metalowych.

PRZEZNACZENIE:

➡ Do drewna i materiałów drewnopochodnych

➡ Do tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych **wewnątrz i na zewnątrz** pomieszczeń mieszkalnych

➡ **W pomieszczeniach narażonych** na kontakt z wilgocią i niższą temperaturą (spiżarnia, garaż)

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Co można malować?

 okna, drzwi, meble ogrodowe, drewniane płoty, lamperie, bramy, parapety, balustrady, balkony, metalowe doniczki itp.

CECHY:

➞ Odporna na środki dezynfekujące

➞ **Posiada właściwości antykorozjne**

➞ Odporna na uderzenia i zarysowania

➞ Zabezpiecza powierzchnię **przed działaniem wilgoci**

➞ **Odporna na** działanie czynników atmosferycznych

➞ Możliwość aplikacji zarówno **pędzlem, wałkiem jak i metodą natryskową**

➞ Spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia

➞ **Wysoka wydajność - do 16m2** (przy jednokrotnym malowaniu)

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.