

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/szlifierka-katowa-sieciowe-milwaukee-1550-w-230-v-p-1836.html>



Szlifierka kątowna sieciowe Milwaukee 1550 W 230 V

Cena	890,00 zł
Numer katalogowy	AGV 15-125 XC
Kod producenta	AGV 15-125 XC
Kod EAN	4002395239641
Rodzaj	szlifierka kątowna
EAN (GTIN)	4002395239641
Seria	AGV15-125XC
Maksymalna moc	1550
Rodzaj zasilania	sieciowe
Maksymalna prędkość obrotowa	11000
Średnica otworu tarczy	22.2
Kod producenta	AGV 15-125 XC
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.591
Średnica tarczy	125
Waga urządzenia	2.6
Napięcie zasilania	230
System mocowania materiału ściernego	inne mocowanie
Marka	Milwaukee

Opis produktu



Szlifierka kąтова 125 mm 1550W AGV15-125XC MILWAUKEE nr kat. 4933428120

Silnik PROTECTOR ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową oraz dodatkowym zabezpieczeniem uzwojeń gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia

Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Funkcja wolnego startu

Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu

Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia

FIXTIC™ - bezkluczowa wymiana tarczy

Bezkluczowa regulacja osłony tarczy

Antywibracyjna rękojeść boczna znacznie redukuje drgania i podnosi komfort pracy

Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



DANE TECHNICZNE

- **Specyfikacja produktu:** AGV 15-125 XC
- **Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s^2):** 1.5
- **Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2):** 1.5
- **Funkcja blokady włącznika:** Tak
- **Gwint wrzeciona:** M 14
- **Maks. głębokość cięcia (mm):** 33
- **Moc wejściowa (W):** 1550
- **Numer Artykułu:** 4933428120
- **Ochrona przed odrzutem:** Tak
- **Opakowanie:** –
- **Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2):** 4.7
- **Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s^2):** 4.5
- **Prędkość bez obciążenia (obr/min):** 11
- **Regulacja prędkości:** Nie
- **Średnica tarczy (mm):** 125
- **Waga (kg):** 2.6
- **Wyposażenie standardowe:** osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, kabel 4 m
- **Prędkość bez obciążenia (obr/min):** 11,000



