

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/szyber-czarny-do-kominka-gr-2mm-fi-180-prodmax-p-1904.html>



SZYBER CZARNY DO KOMINKA gr. 2mm FI 180 PRODMAX

Cena	66,99 zł
Numer katalogowy	SZ180/S
Kod producenta	SZ180/S
Kod EAN	5902596750534
EAN (GTIN)	5902596750534
Długość	0.25
Rodzaj wkładu	żaroodporny
Kod producenta	SZ180/S
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Średnica	180
Marka	Kratki

Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Szyber do regulacji przepływu spalin fi 180mm z grubej blachy

- **Stan:** Nowy
- **Średnica:** 180mm
- **Ilość:** 1szt
- **Grubość blachy:** 2mm
- **Klasa temperatury:** T600
- **Odporność na pożar sadzy:** T1000
- **Certyfikat :** Atest, CE
- **Technika spawania:** Plazmowo
- **Sposób łączenia rur:** Kielichowo (jedna wchodzi w drugą)
- **Przeznaczenie:** Do regulacji spalin wydobywających się z pieca
- **Typy pieców:** Uniwersalny



ZALETY:

- ✓ **SZCZELNOŚĆ** - wszystkie łączenia elementów są szczelne, dzięki czemu mamy pewność, że spaliny nie wydobędą się z komina
- ✓ **ŻAROODPORNOŚĆ** - system wykonany jest z atestowanej stali żaroodpornej. Całość jest następnie malowana żaroodporną blachą. Skuteczność swojego działania jest potwierdzona certyfikatem
- ✓ **PŁYNNY PRZEPŁYW SPALIN** - powierzchnia elementów jest gładka co powoduje, że spaliny nie są blokowane tylko są płynnie transportowane pomiędzy poszczególnymi częściami komina
- ✓ **WYTRZYMAŁOŚĆ** - cały system wykonany jest z grubej blachy (2mm). Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dużą odporność i wytrzymałość na szkodliwe czynniki powstałe podczas spalania
- ✓ **SZYBKI MONTAŻ** - montaż odbywa się poprzez wsunięcie jednego elementu do drugiego - każda rura / kształtka posiada z jednej strony zwężenie, które następnie jest wciskane w szerszą część kolejnego elementu. Nie potrzeba żadnych uszczelnień ponieważ rozwiązanie kielichowe jest wystarczająco szczelne



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl

✓ **UNIWERSALNOŚĆ**

- dzięki swoim niezwykłym właściwościom (wysoka odporność na temperaturę, spaliny) system możemy być stosowany do zarówno do odprowadzenia spalin z kominka jak i również jako przyłącza do pieca centralnego opalanego węglem, drewnem, pelletem itp