

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/szyber-czarny-do-kominka-gr-2mm-fi-200-prodmax-p-1903.html>



SZYBER CZARNY DO KOMINKA gr. 2mm FI 200 PRODMAX

Cena	70,99 zł
Numer katalogowy	sdfsewg
Kod producenta	sdfsewg
Kod EAN	0651814618914
EAN (GTIN)	0651814618914
Długość	0.25
Rodzaj wkładu	żaroodporny
Kod producenta	sdfsewg
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01
Średnica	200
Marka	bez marki

Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Szyber do regulacji przepływu spalin fi 200mm z grubej blachy

- **Stan:** Nowy
- **Średnica:** 200mm
- **Ilość:** 1szt
- **Grubość blachy:** 2mm
- **Klasa temperatury:** T600
- **Odporność na pożar sadzy:** T1000
- **Certyfikat :** Atest, CE
- **Technika spawania:** Plazmowo
- **Sposób łączenia rur:** Kielichowo (jedna wchodzi w drugą)
- **Przeznaczenie:** Do regulacji spalin wydobywających się z pieca
- **Typy pieców:** Uniwersalny



ZALETY:

- ✓ **SZCZELNOŚĆ** - wszystkie łączenia elementów są szczelne, dzięki czemu mamy pewność, że spaliny nie wydobędą się z komina
- ✓ **ŻAROODPORNOŚĆ** - system wykonany jest z atestowanej stali żaroodpornej. Całość jest następnie malowana żaroodporną blachą. Skuteczność swojego działania jest potwierdzona certyfikatem
- ✓ **PŁYNNY PRZEPŁYW SPALIN** - powierzchnia elementów jest gładka co powoduje, że spaliny nie są blokowane tylko są płynnie transportowane pomiędzy poszczególnymi częściami komina
- ✓ **WYTRZYMAŁOŚĆ** - cały system wykonany jest z grubej blachy (2mm). Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dużą odporność i wytrzymałość na szkodliwe czynniki powstałe podczas spalania
- ✓ **SZYBKI MONTAŻ** - montaż odbywa się poprzez wsunięcie jednego elementu do drugiego - każda rura / kształtka posiada z jednej strony zwężenie, które następnie jest wciskane w szerszą część kolejnego elementu. Nie potrzeba żadnych uszczelnień ponieważ rozwiązanie kielichowe jest wystarczająco szczelne



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl

✓ **UNIWERSALNOŚĆ**

- dzięki swoim niezwykłym właściwościom (wysoka odporność na temperaturę, spaliny) system możemy być stosowany do zarówno do odprowadzenia spalin z kominka jak i również jako przyłącza do pieca centralnego opalanego węglem, drewnem, pelletem itp