

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/tarcza-diamantowa-tnaca-125mm-ferrati-mico-f20108-na-sucho-ceramika-i-gres-p-2059.html>



Tarcza diamentowa tnąca 125mm Ferrati Mico F20108 na sucho, ceramika i gres

Cena	60,00 zł
Numer katalogowy	F20108
Kod producenta	F20108
Kod EAN	6932106240544
Rodzaj tarczy	tnąca
Średnica tarczy	125mm
Szerokość rzazu	1.5
Kod producenta	F20108
EAN (GTIN)	6932106240544
Seria	ADVANTAGE
Średnica otworu	22,2mm
Zastosowanie	ceramika
Marka	Ferrati

Opis produktu

TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA 125MM MICO

- Producent: FERRATI
- Kod produktu: F20108





JAKOŚĆ KRAWĘDZI



ŻYWOTNOŚĆ



PRĘDKOŚĆ CIĘCIA



URZĄDZENIE:



SZLIFIERKA KĄTOWA

MATERIAŁ:



CERAMIKA

DZIAŁANIE:



NA SUCHO

RODZAJ MATERIAŁU:

CEGLA GLINIANA, CEGŁA KLINKIEROWA, CERAMICZNE RURY KANALIZACYJNE, CERAMIKA FORMOWANA, DACHÓWKA ANTYCZNA (W TYM GLAZUROWANA), GRANIT MIĘKKI, GRES, ŁUPEK, PIASKOWIEC, PŁYTKA CERAMICZNA, PORFIR, WYROBY GARNCARSKIE

- **Średnica [mm]:** 125
- **Średnica otworu [mm]:** 22,23
- **Materiał:** ceramika
- **Rodzaj materiału:** cegła gliniana, cegła klinkierowa, ceramiczne rury kanalizacyjne, ceramika formowana, dachówka antyczna (w tym glazurowana), granit miękki, gres, łupek, piaskowiec, płytki ceramiczne, porfir, wyroby garncarskie
- **Tryb pracy:** na sucho
- **Urządzenie:** szlifierka kątowa
- **Max prędkość obr. [obr/min]:** 12250
- **Ilość segmentów:** RIM
- **Wysokość segmentu [mm]:** 10
- **Grubość segmentu [mm]:** 1,2
- **Grubość korpusu tarczy [mm]:** 0,8
- **Długość segmentu [mm]:** RIM



OPIS:

MICO bazuje na segmencie profilowanym nadającym jej lekkości w pracy i zřęcznie łączącym skuteczność, jakość i niską cenę. Osiąga bardzo dobre rezultaty we wszystkich typach płytek ceramicznych i gresowych czyniąc ją podstawową w codziennej pracy. Doskonałe wykończenie pozwala osiągać bardzo dobry efekt czystego cięcia. Charakterystyczna konstrukcja segmentu minimalizuje opór i sprawnie wcina się w twardy materiał.

Przydatne informacje

- Klasyczna konstrukcja znana od lat.
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
- Rekomendowana do płytek ceramicznych i gresowych o maksymalnej grubości 20mm.



