

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/ustm-kompaktowy-zmiękcacz-do-wody-bnt-primo-25l-p-2711.html>



USTM KOMPAKTOWY ZMIĘKCZACZ DO WODY BNT PRIMO 25L

Cena	1 880,00 zł
Numer katalogowy	WS-25-1650-PRIMO
Kod producenta	WS-25-1650-PRIMO
Kod EAN	5907644315413
Rodzaj	zmiękcacz
Pojemność	25
Kod producenta	WS-25-1650-PRIMO
EAN (GTIN)	5907644315413
Model	WS-25-1650-PRIMO
Marka	UST-M

Opis produktu



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY 25L BNT PRIMO

Primo - kompaktowy

Profesjonalny zmiękcacz wody pitnej i użytkowej Primo, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy. Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.

Główne zalety:

- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem, który umożliwia szybkie odłączenie zmiękczacza od instalacji hydraulicznej
- menu w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, tureckim
- mieszacz dający możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb
- kolanko przelewowe zabezpieczające przed zalaniem
- intuicyjność obsługi
- uchwyty do przenoszenia zmiękczacza
- wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- nowoczesny design w biało-szarej kolorystyce

- pojemność złoza: 20



WS-25-1650-PRIMO

- **Typ:** Primo - kompaktowy
- Przepływ maksymalny: 2.3 m³/h
- Przepływ nominalny: 1.2 m³/h
- Zawartość jonitu: 25 l
- Zdolność jonowymienna: 71 dH x m³
- Śr. zużycie wody na regenerację: 160 l
- Śr. zużycie soli na regenerację: 3.8 kg
- Wymiary (szer./głęb./wys.): 32 / 50 / 113,5
- Rozmiar butli (śred./wys.): 10" / 35"
- Waga: 40 kg
- Ciśnienie robocze: 2 - 8 bar
- Temperatura pracy: 4 - 30 0C
- Zasilanie (wejście): AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)
- Pobór mocy: 5 W (tylko podczas regeneracji)
- Przyłącza: 1"
- Bardzo dobra odporność mechaniczna
- Certyfikat ACS dla komponentów
- Certyfikat NSF dla komponentów
- Dobierany według potrzeb klienta.
- Najwyższa jakość wykonania
- Prostota obsługi.



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl