

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/waz-do-gazu-rozciagliwy-34-gw-gw-1000-2000mm-lechar-p-1052.html>



Wąż do gazu rozciągliwy 3/4" GW/GW 1000-2000mm LECHAR

Cena **97,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **FPG4 GW/GW**

Producent **Lechar**

Opis produktu

Przewody przyłączeniowe Flexo-ExGas posiadają gęsto ułożoną strukturę karbów, zapewniającą elastyczne i rozciągliwe podłączenia wszystkich gazowych urządzeń domowych do instalacji gazowej. Powierzchnia przewodu z karbowanej stali nierdzewnej pokryta jest warstwą ochronną wykonaną z poliolefiny. Przewody przyłączeniowe poddawane są specjalnej obróbce cieplnej, która eliminuje naprężenia wywołane mechaniczną obróbką oraz procesem przytwierdzania przyłączy, zwiększając tym samym giętkość i oporność na korozję przewodów, przy jednoczesnym zmniejszaniu ich sztywności. Obróbka cieplna pozwala na zachowanie zaprojektowanej formy i kształtu przewodów przyłączeniowych.

Charakterystyka produktów z tej serii:

- Przewód: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, elastyczny o gęsto ułożonych karbach.
- Osłona przewodu: termokurczliwa osłona koloru żółtego.
- Przyłącza: wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, nakrętki z mosiądzu CuZn40Pb2.
- Uszczelka: NBR / Aluminium.
- Temperatura robocza: od -20°C do +120°C
- Maksymalne ciśnienie gazu: 0,2 bar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

ŁATWY MONTAŻ

Rozciągliwa budowa przewodu ułatwia podłączanie urządzeń

Do podłączania: piecyków gazowych, kominków, kotłów, podgrzewaczy wody, kuchenek (w zabudowie), itp.

Umożliwia instalację z dużym promieniem gięcia, bez redukcji przekroju przepływu gazu

EKONOMICZNA INSTALACJA

Redukuje koszty i czas instalacji, dzięki swoim giętkim i rozciągliwym cechom

BEZPIECZEŃSTWO

Wyprodukowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z UNI 11353 i EN1775:2009

Warstwa niepalnej, kurczliwej poliolefiny chroni przed korozją, ogniem i uszkodzeniami mechanicznymi.