PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/waz-do-gazu-rozciagliwy-34-gzgw-250-500mm-lechar-p-2813.html



Wąż do gazu rozciągliwy 3/4 GZ/GW 250-500mm LECHAR

Cena	**50,49 zł**
Numer katalogowy	**3/4 GZ/GW 250-500mm**
Kod producenta	**3/4 GZ/GW 250-500mm**
Rodzaj	**do gazu**
Kod producenta	**3/4 GZ/GW 250-500mm**
Długość	**50**
Marka	**Lechar**

Opis produktu

Wąż do gazu rozciągliwy 3/4" GZ/GW 220-420mm LECHAR

Przewody przyłączeniowe Flexo-ExGas posiadają gęsto ułożoną strukturę karbów, zapewniającą elastyczne i rozciągliwe podłączenia wszystkich gazowych urządzeń domowych do instalacji gazowej. Powierzchnia przewodu z karbowanej stali nierdzewnej pokryta jest warstwą ochronną wykonaną z poliolefiny. Przewody przyłączeniowe poddawane są specjalnej obróbce cieplnej, która eliminuje naprężenia wywołane mechaniczną obróbką oraz procesem przytwierdzania przyłączy, zwiększając tym samych giętkość i oporność na korozję przewodów, przy jednoczesnym zmniejszaniu ich sztywności. Obróbka cieplna pozwala na zachowanie zaprojektowanej formy i kształtu przewodów przyłączeniowych.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM ORAZ GWINTEM ZEWNĘTRZNYM JAK NA ILUSTRACJI PO PRAWEJ STRONIE

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Charakterystyka produktów z tej serii:

- Przewód: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, elastyczny o gęsto ułożonych karbach.
- Osłona przewodu: termokurczliwa osłona koloru żółtego.
- Przyłącza: wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,nakrętki z mosiądzu CuZn40Pb2.
- Uszczelka: NBR / Aluminium.
- Temperatura robocza: od -20ºC do +120ºC
- Maksymalne ciśnienie gazu: 0,2 bar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- ŁATWY MONTAŻ
- Rozciągliwa budowa przewodu ułatwia podłączanie urządzeń
- Do podłączania: piecyków gazowych, kominków, kotłów, podgrzewaczy wody, kuchenek (w zabudowie), itp.
- Umożliwia instalację z dużym promieniem gięcia, bez redukcji przekroju przepływu gazu
- EKONOMICZNA INSTALACJA
- Redukuje koszty i czas instalacji, dzięki swoim giętkim i rozciągliwym cechom

BEZPIECZEŃSTWO

- Wyprodukowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z UNI 11353 i EN1775:2009
- Warstwa niepalnej, kurczliwej poliolefiny chroni przed korozją, ogniem i uszkodzeniami mechanicznymi.