

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/wentylator-lazienkowy-ventika-d125swsc-125mm-z-wylacznikiem-czasowym-p-1624.html>



Wentylator łazienkowy Ventika D125SWSC 125mm z wyłącznikiem czasowym

Cena	97,99 zł
Numer katalogowy	D125SWSC
Kod producenta	D125SWSC
Kod EAN	5907641458656
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - E
Rodzaj	łazienkowy
EAN (GTIN)	5907641458656
Średnica	125
Kod producenta	D125SWSC
Klasa efektywności energetycznej	A++
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Marka	Ventika

Opis produktu



Wentylator Ventika SUBTIL 125 D125SWC z wyłącznikiem czasowym

Zastosowanie:

- Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych
- Szczególnie polecane do pomieszczeń w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu
- Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi
- Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego/bardzo krótkie ciągi wentylacyjne
- Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych

Konstrukcja:

- **Super cienki panel frontowy - 8 mm**

- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku - tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV
- Konstrukcja wirnika umożliwia zwiększenie wydajności wentylatora oraz wydłużenie czasu użytkowania silnika
- Siatka chroniąca przed owadami
- Niezawodny silnik o niskim zużyciu energii, wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem

Sterowanie automatyczne:

- W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu)

Montaż:

- Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów
- Istnieje możliwość montażu w suficie

Dane techniczne:

- **Wydajność [m³/h]:** 180
- **Obroty [min-1]:** 2400
- **Pobór prądu [A]:** 0,1
- **Moc [W]:** 16
- **Napięcie [V]:** 230
- **Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]:** 35
- **Maksymalna temperatura pracy [°C]:** 45
- **Waga [kg]:** 0,75

