

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/zawor-katowy-duro-bis-12-dzk-solid-bis-12x34x38-p-1882.html>



Zawór kątowy duro BIS 1/2" D/ZK-SOLID BIS 1/2x3/4x3/8

Cena	47,99 zł
Numer katalogowy	D/ZK-SOLIDBIS123438
Kod producenta	D/ZK-SOLIDBIS123438
Kod EAN	5901669427427
Rodzaj	kątowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Średnica przyłącza	1/2"
Kod producenta	D/ZK-SOLIDBIS123438
EAN (GTIN)	5901669427427
Cechy dodatkowe	posiada atest do kontaktu z wodą pitną
Marka	duro

Opis produktu



ZAWÓR KĄTOWY 1/2x3/4x3/8 Z FILTREM SOLID DURO

PRZEZNACZENIE:

Zawory kątowe marki „cluro” SOLID i SOLID BIS przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu potrójnego o-ringa na trzpieniu. Zawory posiadają antykamienny filtr zabezpieczający zasilane urządzenie. Filtr zamontowany jest w króćcu odpływowym zaworu. W przypadku czynności serwisowych dostęp do filtra możliwy jest po odłączeniu przewodu zasilającego od zainstalowanego urządzenia.

Zawór SOLID BIS dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych (każdy wyposażony w filtr) umożliwia jednocześnie zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki. Zawór ten wyposażony jest w specjalny adapter 3/8"x3/4" z zaślepką i kompletem uszczelnień, który umożliwia samodzielne przebrojenie zaworu na typ "prawy" bądź typ "lewy" w

zależności od lokalizacji zasilanego urządzenia AGD. Tym samym jeden zawór spełnia uniwersalną rolę niezależnie od lokalizacji

zasilanego urządzenia, umożliwia też zmianę jego lokalizacji w przyszłości.

Zawór SOLID BIS PIONOWY, analogicznie jak zawór SOLID BIS, dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych (każdy wyposażony w filtr) umożliwia jednocześnie zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki.

Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w filtry i systemy zamykania wykonane w technologii antykamien

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura pracy: 100 o C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar



duro